




512kB闪存、64kB SRAM、以太网、USB、LQFP100封装

LPC1768FBD100

Last Updated: Dec 16, 2024

LPC1768是一款适合嵌入式应用的Cortex®-M3微控制器，具有高集成度和低功耗的特点，运行频率为100 MHz。功能包括512 kB闪存、64 kB数据存储器、以太网MAC、USB 设备/主机/OTG、8通道DMA控制器、4个UART、2个CAN通道、3个SSP/SPI、3个I2C、I2S、8通道12位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4个通用定时器、6输出通用PWM、带独立电池供电的超低功耗实时时钟以及最多70个通用I/O引脚。LPC1768与100引脚的LPC2368 Arm7™ MCU引脚兼容

Block diagram: LPC1764FBD100, LPC1765FBD100, LPC1766FBD100, LPC1768FBD100
Block Diagram



View additional information for [512kB闪存、64kB SRAM、以太网、USB、LQFP100封装](#).

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.